



Spaltfix S-350 (M3875) s volitelným 4 metry dlouhým lomeným pásovým dopravníkem (KF40)

Č. VÝROBKU	TYP	OZNAČENÍ
M3855	Z	Pohon z traktoru, olejové čerpadlo 56/118 l/min při 480 ot./min., pohyb tlačné hlavy vpřed 18/39 cm/s (štipací síla 12/5 t), vratný pohyb tlačné hlavy 35 cm/s, potřebný výkon 20 kW, je potřeba kloubový hřídel, hmotnost cca. 1.180 kg.
M3875	Z-E15	Pohon z traktoru, potřebný výkon 20 kW a pohon 15 kW elektromotorem, přístrojová vidlice CEE 32 A, pohyb tlačné hlavy vpřed a její vratný pohyb stejné jako u M3855, hmotnost cca. 1.260 kg.

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Spolehlivé zařízení s velmi vysokým výkonem a robustní konstrukcí. Tak by bylo možné popsat nový stroj Spaltfix S-350. Zařízení pracuje se štipací silou 12 t a řeže a štípá dřevo až do průměru 35 cm. 2 metry dlouhým hydraulickým pásem pro posuv vpřed se dřevo přivádí k vidiovému pilovému listu 900 mm. Dřevo se štípá na 2, 4, 6 nebo 8 kusů s délkou polen maximálně 50 cm. Hydraulický držák dřeva v dolní poloze a nastavitelný doraz pro kusy dřeva, který se při řezání uvolňuje, zabraňuje usklípnutí a vzpříčení dřeva. Tím to ale ještě nekončí: Obsluha a ovládání řízení u zařízení Spaltfix se provádí pohodlným pákovým jednoručním ovladačem. A ještě něčím se Spaltfix S-350 vyznačuje: praktickým lomeným pásovým dopravníkem. Ten se dá sklopením snadno složit a v tomto kompaktním tvaru přepravovat s úsporou místa.

Speciální výbava pro Spaltfix S-350

Pozor! Je možné pouze v rámci prvotního vybavení, vč. montáže!

Č. VÝROBKU	OZNAČENÍ
KF40	Lomený pásový dopravník, délka 4 m, vyhazovací výška 2,5 m, cca. 200 kg
KF50	Lomený pásový dopravník, délka 5 m, vyhazovací výška 3 m, cca. 250 kg
C	Nástavbový chladič oleje
T	Podvozek za traktor, pevná náprava pro 6 resp. 10 km/h, parkovací brzda, tažné oko Ø: 40 mm, čep 38 mm, opěrné kolo, bez osvětlení

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Speciální výbava pro Spaltfix S-350

Pozor! Je možné pouze v rámci prvotního vybavení!

Č. VÝROBKU	OZNAČENÍ
F0002942	Dosedací opěrná konzola pro dřevo vč. zdvihacího zařízení

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Lze dodat praktická podélná i příčná dopravní zařízení k optimálnímu zavážení a ukládání dřeva.

Charakteristické technické vlastnosti a parametry

- ▼ Max. průměr dřeva 35 cm
- ▼ Vidiový pilový list Ø 900 mm
- ▼ Štípací síla 12 t
- ▼ Funkce automatického urychlení
- ▼ Pro max. 8 polen s délkou do 50 cm
- ▼ Hydraulický posuv dřeva vpřed 2 m dlouhým pásovým dopravníkem
- ▼ Pohon: vývodový hřídel, kombinace vývodového hřídele a elektromotoru
- ▼ Hydraulický posuv pily s automatickým uvolněním dorazu a funkcí hydraulického automatického držáku dřeva v dolní poloze
- ▼ Řízení pákovým jednoručním ovladačem v sériové výbavě
- ▼ 4-násobný štípací nůž v sériové výbavě
- ▼ Příprava k připojení příčného dopravníku v sériové výbavě
- ▼ Transport pomocí tříbodového závěsu



Obsluha a ovládání řízení u zařízení Spaltfix S-350 se provádí pohodlným pákovým jednoručním ovladačem.

Doplňková výbava pro Spaltfix S-350

Č. VÝROBKU	OZNAČENÍ
F0001826	Štípací nůž na 6 dílů (Ø 10-35 cm) ❶
F0001832	Štípací nůž na 8 dílů (Ø 17-30 cm) ❶
F0001833	Štípací nůž na 4 díly (v sériové výbavě, Ø 0-35 cm) ❶
F0001864	Prodloužení naváděcí vtažovací části s válečkem, 1,0 m
F0001898	Vyhřívání nádrže 230 V
F0002952	Přípojka pro odsávání třísek Ø 100 mm
F0002955	Nasazovací jednotka osvětlení
Z1300130	List kotoučové pily 900 mm Ø, vidiový, se sníženou hlučností, 96 zubů, otvor 40 mm
F0002956	Pás k podávání dřeva (v sériové výbavě)
F0002251	Počítadlo hodin pohonu vývodovým hřídelem, vývodovým hřídelem a elektromotorem (s indikací počtu otáček)
Z2000637	Kloubový hřídel Walterscheid

❶ kus dřeva lze rozštípnout uprostřed jeho průměru



Vývojová novinka: hydraulický automatický držák dřeva v dolní poloze

Výhody na první pohled

- ▼ Řezání, štípaní a nakládání dřeva do Ø 35 cm
- ▼ Až 8 polen v každé pracovní operaci
- ▼ Snadné vložení dřeva a jeho doprava díky hydraulickému posuvu dřeva vpřed
- ▼ Pohodlné ovládání díky hydraulickému posuvu pily a funkci automatického držáku dřeva v dolní poloze.
- ▼ Žádné uskřípnutí a vzpříčení dřeva díky hydraulickému uvolňování dorazu



Ústřední část zařízení Spaltfix S-350:

- ❶ 900 mm Ø vidiový pilový list s hydraulickým posuvem
- ❷ Doraz pro dřevo s automatickým uvolňováním, zabraňuje uskřípnutí a vzpříčení dřeva
- ❸ Tlačná hlavice tlačí dřevo štípací silou 12 t proti štípacímu noži s dvojitým řezem.

Všechny ceny v Euro bez DPH. Ceníkový list platí od 1. Ledna 2010. Výpočet DPH se provádí se sazbami obvyklými v dané zemi. Všechny údaje technických dat, rozměrů i vyobrazení strojů podléhají neustálému dalšímu vývoji. Úpravy a změny norem technické bezpečnosti proto nejsou pro dodávku závazné v každém případě. Všechna práva vyhrazena. Přetisk, a to i ve zkrácené formě pouze s povolením firmy Posch.
© 2010/01 Posch. Chyby tisku a sazby vyhrazeny.



Österreich: POSCH GmbH, Paul-Anton-Keller-Straße 40, A-8430 Leibnitz, Telefon 03452/82954, Fax 03452/82954-53, E-Mail: leibnitz@posch.com
Posch Česká republika a Slovenská republika: DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s r.o., Uhelná 2641/4, 669 02 Znojmo, Telefon, Fax: +420 515 241 848, e-mail: drevoproduct@drevoproduct.cz, www.drevoproduct.cz
www.posch.com