


MAGNO-UF 500

1 Einbaumaße



2 Technische Daten

Allgemeines	
Nennleistung	501 kW
Brennstoffwärmeleistung	550 kW
Länge L ohne Anbauteile	3875 mm
Breite B ohne Anbauteile	1460 mm
Höhe H	2510 mm
Trockengewicht mit Anbauteile und Verkleidung	6830 kg
Wasserinhalt	1550 l
Wirkungsgrad	94%
Kesselklasse	5
Brennmaterial Norm Hackgut	EN ISO 17225-4
Brennmaterial Güte Hackgut	A1, A2, B1
Partikelgröße Hackgut	P16S, P31S
Wassergehalt Hackgut	8 - 40 %
Vorlauftemperatur min / max	60 / 95 °C
Kesseldetails	
Gewicht Feuerbox exkl. Gewölbesteine*	2670 kg
Gewicht Wärmetauscher inkl. Zyklon*	3065 kg
Brennkammervolumen	1,2 m ³
Heizfläche	28,42 m ²
Anzahl Züge	3
Anzahl Luftzonen primär / sekundär	1 / 1
Rauchrohranschluss Ø	250 mm
Reinigungsventile	6 Stk.
Entaschung Rost / Zyklon	240 / 40 l

* ohne Anbauteile und Verkleidung



Verbrennung	
Wärmeleistung Teillast / Volllast	150 / 501
Feuerraumbelastung	418 kW/m ³
Heizflächenbelastung	18 kW/m ²
Abgastemperatur Teillast / Volllast	75 / 145 °C
Max. Abgasvolumenstrom	2300 m ³ /h
Notwendiger Förderdruck	0-10 Pa

→ Rauchrohr- und Kamindurchmesser von Kaminlieferant auszulegen


→ Lokale und gesetzliche Vorschriften beachten

→ Kamin muss feuchteunempfindlich ausgeführt sein

Schallemissionen	
Schalldruckpegel Kessel	96 dbA
Schalldruckpegel Gebläse	84 dbA
Elektrik	
Einspeisung	400VAC/50Hz, 3Ph+N+PE
Maximale Vorsicherung (exkl. Austragung)	25 A
Standbybetrieb	75 W
Teillast / Nennlast	1,5 / 4 kW

Anschlussoptionen (Türseitig gesehen)	Links	Rechts	Hinten
Wendekammertür Scharnier	X	X	-
Abgasventilator	X	X	X
Schaltschrank	X	X	-
Vorlauf / Rücklauf	X	X	-
Brennstoffzufuhr	-	-	X
Rost- / Zyklonaschetonne	X	X	-
Sicherheitswärmetausche	X	X	-
Rezirkulation (optional)	-	-	X

3 Hydraulisches Anschlussschema




→ Normen und Vorschriften beachten

Hydraulik	
Vorlauf- / Rücklaufanschluss	100 / 100 PN 16
Durchflusskoeffizient	272
Volumenstrom bei $\Delta T = 10/20K$	43 / 22 m ³ /h
Druckverlust bei $\Delta T = 20K$	2 kPa
Zulässiger Betriebsdruck	6 bar
Maximale Vorlauftemperatur	95 °C
Minimale Rücklauftemperatur	60 °C
Sicherheitswärmetauscher Wasserdruck	>1,5 bar
Sicherheitswärmetauscher Wassertemp.	<=20 °C


4 Freibereiche

- Bezeichnen Mindestabstände zu Mauern, Decken und anderen Objekten
- Stellen optimale Montage-, Wartung- und Serviceabläufe sicher
- Mit Hersteller abstimmen, ob Freibereiche unter bestimmten Begebenheiten überschritten werden dürfen



5 Aufstellung und Gewichtsverteilung

→ Gesamtgewicht inkl. Wasser: 8380 kg



DETAIL G
 MAßSTAB 1 : 3

SCHNITT E-E
 MAßSTAB 1 : 15

Der Grundrahmen des Kesselunterbaus ist aus U-Stahl 60x40 gefertigt