



SETY PRO ZVÝŠENÍ TEPLOTY ZPÁTEČKY

pro
**Eco-HK &
Eco-PK**

RAG-ECO-A.1 pro Eco-HK 20-60

- Směšovač LK 840, 3-cestný AG 1½", kVs=15
- Čerpadlo s vysokým výkonem ALPHA 2L 25/60 180 mm ~230V 50Hz
- Servopohon 140s/90°, 5Nm ~230V 50 Hz

RAG-ECO-25.1 pro dálkové vedení pro Eco-HK 20-60

- Směšovač LK 840, 3-cestný AG 1½", kVs=15
- Čerpadlo s vysokým výkonem Wilo Stratos Para 25/1-8 180 mm ~230V 50Hz
- Servopohon 140s/90°, 5Nm ~230V 50 Hz

RAG-ECO-32.1 pro Eco-HK / Eco-PK 70-120

- Směšovač LK 840, 3-cestný AG 2", kVs=24
- Čerpadlo s vysokým výkonem Wilo Stratos Para 30/1-8 180 mm ~230V 50 Hz
- Servopohon 140s/90°, 10Nm ~230V 50 Hz
- Kompenzační kus IG 2", 100 mm
- Včetně kulových ventilů

RAG-ECO-SP30-12 pro Eco-HK / Eco-PK 150-200

- Směšovač LK 840, 3-cestný AG 2", kVs=45
- Čerpadlo s vysokým výkonem Stratos Para 30/1-12/T3 180 mm ~230V 50Hz
- Servopohon 140s/90°, 10Nm ~230V 50 Hz



SETY PRO ZVÝŠENÍ TEPLOTY ZPÁTEČKY

**pro
HV / MV**

RAG30 A pro HV 20-30

- Směšovač WMB 3-cestný s elastickou vložkou, kVs=9
- Čerpadlo s vysokým výkonem ALPHA 2L 25/60 130 mm ~230V 50 Hz
- Vzdálenost os variabilní 120-125 mm přednastaveno na **125 mm**
- Konstrukční délka 290 mm (240 mm bez kulového ventilu 1")
- Servopohon SM 4.6
150s/90° 6Nm ~230V 50 Hz
- Předmontováno s izolací

RAG60 SP pro HV 40-60 & MV 35-49

- Směšovač Minimix 3-cestný DN 32 s elastickou vložkou, kVs=15
- Čerpadlo: Wilo Stratos Para 25/1-8
180 mm ~230V 50 Hz
- Vzdálenost os variabilní 120-125 mm přednastaveno na **125 mm**
- Konstrukční délka 340 mm (290 mm bez kulového ventilu 5/4")
- Servopohon SM 4.6
150s/90° 6Nm ~230V 50 Hz
- Předmontováno s izolací