


## Zásobníky teplé vody WS 300 + 500 se solárem



Zásobník teplé vody			Zásobník teplé vody se solárem		
	Jednotka	WS 300	WS 500	WS 300-S	WS 500-S
Obsah	litr	303	478	275	450
Otopná plocha dole/nahore	m <sup>2</sup>	1,55 / -	1,90 / -	1,55 / 0,80	1,90 / 1,30
Rozměry (průměrxvýškaxklopová výška)	mm	600 x 1794 / 1876	700 x 1961/ 2044	600 x 1794 / 1876	700 x 1961 / 2044
Váha	kg	85	115	107	130
Připojení TV,SV	coul	1"	1"	1"	1"
Připojení TV,SV	coul	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Připojení cirkul.	mm	2x Ø 16	2x Ø 16	2x Ø 16	2x Ø 16
	mm	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110
Trvalý výkon dole	l / h	1170 l/h,48kW	1590 l/h,65kW	1170 l/h,48kW	1590 l/h,65kW
Trvalý výkon nahore	l / h	-	-	630 l/h,26kW	970 l/h,40kW
Vstup.tepl. stud.vody / výstup. tepl. top.vody / tep.teplé vody	°C	10 / 80 / 45	10 / 80 / 45	10 / 80 / 45	10 / 80 / 45
Výkonová charakteristika při teplotě zásobníku dole/nahore (DIN4708)	NL	8,4 / -	19,1 / -	8,4 / 2,2	19,1 / 5,9
Max.provozní tlak pitná voda / topná voda	bar	10	10	10	10
Provozní teplota pitná voda / top. voda	°C	95 / 110	95 / 110	95 / 110	95 / 110